

# Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

<b>1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren</b> Identifikation af stoffet eller materialet: <span style="float: right;">PR-nr.: 1111176</span> <b>AGRILUB 60-10</b> Identifikation af leverandør: thornac & knarberg a/s Engsvinget 10      Tlf.: 48 17 20 10 3450 Allerød      Fax: 48 17 43 01 <b>Nødtelefon:</b> 48 17 20 10																				
<b>2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer</b> <table border="1"><thead><tr><th>% w/w</th><th></th><th>CAS:</th><th>Stofklassificering</th><th>Note</th></tr></thead><tbody><tr><td>10-20%</td><td>Terpentinoliefri harpiks</td><td>8050-09-7</td><td>R43</td><td>-</td></tr><tr><td>5-10%</td><td>C<sub>6-19</sub>-fedtsyrer cobaltsalt</td><td>68409-81-4</td><td>Xi;R38 R43</td><td>1</td></tr><tr><td>&lt; 10%</td><td>Naphtha (råolie) hydrogenbeh. tung</td><td>64742-48-9</td><td>R10 Xn;R65</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.</p>	% w/w		CAS:	Stofklassificering	Note	10-20%	Terpentinoliefri harpiks	8050-09-7	R43	-	5-10%	C <sub>6-19</sub> -fedtsyrer cobaltsalt	68409-81-4	Xi;R38 R43	1	< 10%	Naphtha (råolie) hydrogenbeh. tung	64742-48-9	R10 Xn;R65	-
% w/w		CAS:	Stofklassificering	Note																
10-20%	Terpentinoliefri harpiks	8050-09-7	R43	-																
5-10%	C <sub>6-19</sub> -fedtsyrer cobaltsalt	68409-81-4	Xi;R38 R43	1																
< 10%	Naphtha (råolie) hydrogenbeh. tung	64742-48-9	R10 Xn;R65	-																
<b>3. Fareidentifikation</b> Lokalirriterende (allergifremkaldende) væske med langtidsvirkninger.																				
<b>4. Førstehjælpsforanstaltninger</b> <b>Indånding:</b> Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. <b>Hud:</b> Forurenede tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: søg læge. <b>Øjne:</b> Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus. <b>Indtagelse:</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. <b>Fremkald ikke opkastning</b> , da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. <b>Information:</b> Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.																				
<b>5. Brandbekæmpelse</b> <b>Forholdsregler ved brand:</b> Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. <b>Slukningsmidler:</b> Skum, pulver eller kulsyre. Brug ikke vand- spreder branden. <b>Særlige farer ved eksponering:</b> Ved brand dannes meget giftige gasser. <b>Særlige personlige værnemidler:</b> Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.																				
<b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld</b> <b>Personlig beskyttelse:</b> Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Hold uvedkommende på afstand. Ansatte skal underrettes om ethvert uheld, der kan medføre øget risiko for påvirkning. <b>Miljøbeskyttelse:</b> Må ikke komme i kloakken. Informer de lokale myndigheder ved udslip til omgivelserne. <b>Metoder til oprydning:</b> Spild, rester m.v. skal opsuges med granulat eller lign., opbevares og bortskaffes i veltillukket beholder mærket med: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.																				

**7. Håndtering og opbevaring****Opbevaring:**

I den veltillukkede originalbeholder, køligt og på et velventileret sted. Anvend en spildbakke ved opbevaring af større mængder. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller antændelseskilder.

Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

**8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug:**

For C<sub>6-19</sub>-fedtsyrer cobaltsalt (som er en cobaltforbindelse) gælder § 34 i Kræftbekendtgørelsen dvs., at arbejdet skal anmeldes til det lokale arbejdstilsyn (se § 34 og bilag 4 i kræftbekendtgørelsen). Kontakt evt. din BST eller din lokale Arbejdstilsynskreds for hjælp til udarbejdelse af en anmeldelse.

Undgå AL kontakt! Kontaktlinser bør ikke bruges under arbejdet. Vask straks, hvis huden bliver forurenede. Skift straks forurenede tøj. Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Luk beholderen efter hvert brug. Vask hænder og forurenede områder med vand og sæbe efter arbejdets ophør. Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen, ligesom opbevaring af mad, drikkevarer og tobak ikke må finde sted, hvor der er risiko for forurening fra kræftfremkaldende stoffer. Personlige værnemidler (PV) må ikke bæres under spisepauser og skal opbevares særskilt fra andet tøj. Ved destruktion eller rengøring skal PV opbevares og bortskaffes i lukket plastpose, mærket med "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Rengøringen skal foregå med udstyr egnet til formålet.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

**Grænseværdi:** 1 mg/m<sup>3</sup> (Olietåge, mineraloliepartikler)

**Personlige værnemidler:****Indånding:**

Normalt ikke nødvendigt. Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - mod organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

**Hud:**

Brug handsker af neopren eller nitrilgummi samt overtræksdragt ved anvendelse af større mængder.

**Øjne:**

Ansigtsskærm ved risiko for sprøjt under anvendelsen.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber**

<b>Udseende:</b>	Orange-brun væske
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk lugt
<b>pH:</b>	-
<b>Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):</b>	-
<b>Smeltepunkt/smeltepunktsinterval (°C):</b>	-
<b>Flammepunkt (°C):</b>	ca. 100
<b>Antændelighed (fast stof; luftart):</b>	-
<b>Selvantændelsestemperatur (°C):</b>	-
<b>Ekspløsiionsgrænser (%-%):</b>	-
<b>Brandnærende egenskaber:</b>	-
<b>Damptryk mmHg v/20°C:</b>	-
<b>Relativ vægtfylde g/ml v/20°C:</b>	0,9
<b>Vandopløselighed:</b>	Ikke blandbar

**10. Stabilitet og reaktivitet****Stabilitet:**

Brandbart.

**Forhold, der skal undgås:**

Undgå opvarmning.

**Materialer, der skal undgås:**

Klude, papir o.l., som er vædet med produktet, kan antændes spontant. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

**Farlige nedbrydningsprodukter:**

Ved ophedning til meget høje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)****Optagelsesvej:**

Mavetarmkanal.

**Korttidsvirkninger:****Indånding:**

Indånding af dampe i sundhedsskadelige mængder er ikke sandsynligt ved normal temperatur.

**Hud:**

Irritation med rødme.

**Øjne:**

Stænk kan virke irriterende og medføre rødme og smerter.

**Indtagelse:**

Irritation af mavetarmkanalen samt kvalme og opkastning.

**Langtidsvirkninger:**

Cobaltforbindelser betragtes som kræftfremkaldende. Arbejdet kan udgøre en kræftrisiko.

Terpentinolfri harpiks kan give overfølsomhed ved kontakt med huden med rødme, kløe og blæredannelse.

**12. Miljøoplysninger**

**Mobilitet:** Uopløseligt i vand.

**Nedbrydelighed:** -

**Akkumulering:** -

**Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet:** -

**Andre skadelige virkninger:** Formodes at kunne forårsage ekstern miljøforurening.

**13. Bortskaffelse****Affald:**

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald.

Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

**Kemikalieaffaldsgruppe:**

C  
Z/C

**Affaldsfraktion:**

06.14  
05.99

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

13 06 01 00  
15 02 01 01 (absorptionsmidler forurennet med produktet)

**14. Transportoplysninger**

**ADR:** -

**UN:** -

Er ikke omfattet af transportreglerne.

**15. Oplysning om regulering**

Indeholder: EF-nr.: - PR-nr.: 1111176

Terpentinoliefri harpiks & C<sub>6-19</sub>-fedtsyrer cobaltsalt**R og S-sætninger**

R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S 24: Undgå kontakt med huden.

S 37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.


**Anvendelsesbegrænsning:**

Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

**Krav om særlig uddannelse:**

Materialet må kun anvendes af personer, som er nøje instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Faresymbol:



Lokalirriterende

**16. Andre oplysninger****Anvendelse:**

Bindemiddel til landbrugsdæk. Påføres dækkets kantråd og fælgkanter før montering af dæk på fælg.

Udgave:	(Revisions)dato:	Ændring i punkt:
2	1999-02-05	1 & 15

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PH - Kvalitetskontrol: EL