

# burnus TERCO Reifenmontagepaste

## Sikkerhedsdatblad (1907/2006/EF)

### 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEDEN

Handelsnavne: Anvendelse:	TERCO Reifenmontagepaste Dæksmørelse	PR-nr.: .....
Leverandør:	Thornac & Knarberg A/S Prøvestensvej 10, 3450 Allerød	Tlf. 48 17 20 10
Producent:	BURNUS GmbH Postfach 10 0351 D-64203 Darmstadt Tyskland	Tlf. +49 6151-8735
Kontakt i nødsituation:	Thornac & Knarberg, 3450 Allerød	Tlf. 48 17 20 10

### 2. FAREIDENTIFIKATION

Sundhed/miljø:	Produktet skal ikke klassificeres på nogen måde. Se også under pkt. 11, 12 og 15.
Brand og eksplosionsfare:	Ikke brandfarlig, og afgiver heller ikke eksplosive dampe under nogen forhold.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakteristisk/beskrivelse: Pasta indeholdende glycol tilsat farvestof og additiver.

Farlige stoffer:

Navn	Cas-nr.	EINECS-nr.	Faresymbol	R-sætn.	Indhold %
Diethylenglycol	111-46-5	203-872-2	Xn	R22	15-25

Oplysningspligtige stoffer i følge Arbejdstilsynet

Kræftfremkaldende stoffer, > 0,1%	Ingen	Flygtige stoffer fx. org. opløsningsmidler Diethylenglycol
--------------------------------------	-------	---

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding:	Ikke aktuelt. Diethylenglycol er tungt flygtigt. Skulle ubehag alligevel opstå søges frisk luft.
Huden:	Forurenet tøj bør fjernes, og forurenet hud skylles grundigt med vand.
Øjnene:	Skyt straks med vand i ca. 5-10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op. Søg evt. læge.
Indtagelse:	Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg evt. læge ved ubehag.
Forbrænding:	Ikke aktuelt.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler:	Ikke aktuelt.
Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:	Ikke aktuelt
Særlige farlige forbrændingsprodukter:	Ikke aktuelt
Særlige værnemidler ved brandbekæmpelse:	Ikke aktuelt for dette produkt - bestemmes af omgivende brand.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD (Generelt henvises til afsnit 8 og 13)

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Ved risiko for stænk kan evt. benyttes beskyttelsesbriller. Se også pkt. 8
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Undgå at produktet ufortyndet kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb eller på jorden.
Metoder til oprydning, fx:	Evt. spild optørres med klude eller andet sugende materiale fx sand, vermiculit. Anbringes i egnet kontainer – se under pkt. 13.

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering:	Der henvises til sikkerhedsmæssig omgang med produktet og korrekt anvendelse.
7.2 Opbevaring:	Anbefalet lagertemperatur omkring 20 °C. - dog <b>ikke sammen med levnedsmidler</b> .
7.3 Specifik(ke) anvendelse(r):	Anvendes til smøring og forsejling ved montering af bildæk.

# burnus TERCO Reifenmontagepaste

## Sikkerhedsdatblad (1907/2006/EF)

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

At-Grænseværdier (2007):	Diethylenglycol:	2,5 ppm eller 11mg/m <sup>3</sup>
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet. Sørg for almindelig ventilation.	
Håndværn:	Brug handsker – evt. engangshandsker – af fx gummi (nitril, neopren, butyl). Vask hænder i pauser og ved arbejdstids ophør.	
Øjenværn:	Brug briller, når der er risiko for stænk.	
Hudværn:	Ikke påkrævet.	
CEN-standarder:	Spørg nærmere herom hos ArSiMa (44 84 14 11). Der henvises i øvrigt til At-bek. om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler.	

### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende</b>					
Tilstand:	Pasta	Farve:	Orange	Lugt:	Parfumeret
<b>Sikkerhedsrelevante data</b>					
Kogepunkt:	100-245°C *	Flammepunkt:	>140°C	Massefylde:	1,01 g/m <sup>3</sup>
Opløselighed i vand:	100% opl.	i andet:	-		
pH:	7-8	Viskositet:	-		
Eksplosionsgrænser i luft (nedre LEL og øvre UEL)		LEL:	-	UEL:	-
Andre oplysninger:	VOC 0 g/l (indhold af flygtige organiske forbindelser). *) Diethylenglycol koger mellem 240 og 250°C				

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold, der skal undgås:	Ikke bekendt
Materialer, der skal undgås:	Undgå kontakt med stærke syrer og oxidationsmidler fx salpetersyre.
Farlige nedbrydningsprodukter:	I forbindelse med stærk varme (brand) dannes kulilte.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

Korttidsvirkninger:	Irriterer øjnene ved direkte stænk, og kan muligvis også irritere huden. Indtagelse kan give irritationer i mundhule og svælg og andet ubehag og muligvis kvalme og dødsighed. Bemærk: Diethylenglycol kan være farligt at indtage – dødelig dosis omkring 40-50 g. Diethylenglycol lammer centralnervesystemet og giver muligvis også leverskader.
Langtidsvirkninger:	langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre en vis rødme.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

Økologiske data for selve produktet foreligger ikke. Produktet indeholder ikke stoffer som anses for miljøfarlige. Se også pkt. 6.

### 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester:	Evt. spild opsuges med klude, granulat, sand o.l. porrøst materiale. Opsamles i egnet affaldsbeholder med låg. Forsynes evt. med affaldsgruppe og affaldsfraktion og afleveres til kommunal modtagestation eller direkte til kommunekemi. Alternativt kan rester bortskaffes som alm. Industriaffald – spørg nærmere herom. Produktet vurderes dog umiddelbart som "ikke-farligt affald". Det anbefales at rådspørge den kommunale modtagestation.		
Kemikalieaffaldsgruppe:	H	Affaldsfraktion niveau 2:	03.32 (Flydende org. rester fra destillation uden halogen/svovl - ikke helt dækkende men bedste skøn) – gælder produktet alene.
	H		19.00 (klude o.l., forbrændingseget)
Affaldskatalogkode (EAK):	Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche. EAK: 20 03 01 Blandet affald (Kommunalt indsamlet affald). Der er dog ikke pligt til at angive EAK-kode for "Ikke farligt" affald.		

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Intern transport i virksomheden:	Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.		
Ekstern transport:	UN-nr.:	Ingen	
	Vej-ADR:	Ikke omfattet	
	Sø-IMDG:	Ikke omfattet	

# burnus TERCO Reifenmontagepaste

## Sikkerhedsdatblad (1907/2006/EF)

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

---

Fareklasse:	Produktet skal ikke klassificeres i følge Miljø- og Energiministeriets klassificeringsregler.
Faresymboler:	Ingen
Mærkningspligtige stoffer:	Ingen
R-sætninger:	Ingen
S-sætninger:	S2 Opbevares utilgængeligt for børn (kun ved salg til private)
At-Grænseværdier (2007):	Diethylenglycol: 2,5 ppm eller 11mg/m <sup>3</sup>
Særlige opbevaringsregler (gifte):	Ingen.
Særlige uddannelseskrav:	Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatblad (brugsanvisning).
Særlige begrænsninger:	Ingen særlige – følg fabrikantens anvisninger.
MAL-kode:	Ikke omfattet, men beregnet til 00-1 (1993)

---

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

---

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatbladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

Liste over relevante R-sætninger nævnt under pkt. 3:  
R22 Farlig ved indtagelse

Henning Bonde  
Rådgivende Ingeniør  
Kemi & Miljø

---

Version DK: 1

Revideret DK: 4. januar 2008